



Polipastos eléctricos de cadena

Altura reducida. Dos velocidades

250-500-1000-2000 KG



- La NUEVA GAMA de polipastos UMEGA, está diseñada para ofrecer una solución en lugares con poco espacio de elevación, además de poseer las mismas características estándar de los POLIPASTOS UMEGA.

- RATIO DE VELOCIDAD 4:1, la clara diferencia entre la velocidad rápida y la lenta proporciona una mayor capacidad de precisión requerida en muchas aplicaciones.

- EL MECANISMO DE PROTECCIÓN DE SOBRECARGA por medio de embrague de fricción previene los daños de sobrecarga.

- Su DISEÑO COMPACTO proporciona una ALTURA REDUCIDA. El polipasto puede ser de TIPO GANCHO, o bien puede ir acoplado a CARRO MANUAL, A CARRO A CADENA o a CARRO MONOVIGA MOTORIZADO.

- Diseñado para pertenecer al grupo FEM 2m / ISO M5 (según Federación Europea de Manutención).



Especificaciones:

Modelo	Capacidad (Kg)	Altura elevación estándar	Cadena carga Ø x paso (mm)	Elevación		Traslación		E.D. Rating (%)	Nº de ramales	Peso Mod. tipo gancho (Kg)	Peso Mod. con carro motorizado (Kg)
				2 velocidades (M/min)	Motor (KW)	2 velocidades (M/min)	Motor (KW)				
				50Hz		50Hz					
NHD-025-1	250	3	Ø4.0x12.0	10/2.5	0.5/0.12	20/5	0.12/0.03	40/20	1	30	68
NHD-050-2	500			5/1.25					2	32	72
NHD-050-1	500	3	Ø6.3x19.1	10/2.5	1.1/0.28	20/5	0.18/0.04	40/20	1	42	80
NHD-100-2	1000			5/1.25					2	45	90
NHD-100-1	1000	3	Ø7.1x20.2	8/2	1.5/0.37	20/5	0.37/0.09	40/20	1	57	106
NHD-200-2	2000			4/1					2	62	111

